



Inpakband bij Montis meubelen

Op deze inpakband worden de meubels verder verpakt. Na het verpakken wordt het meubelstuk doorgestuurd naar de omsnoeringsmachine, waarna ze door een shuttle naar de gekozen expeditiebaan worden getransporteerd.



montis



S-vormige bandtransporteur

Deze S-vormige bandtransporteur is speciaal ontwikkeld voor het gebruik bij een stansmachine. Doordat de transporteur op wielen staat kan hij gemakkelijk in de stansmachine worden gereden, waar hij de afvalsnippers op kan vangen en naar een afvalcontainer kan transporteren. Alle bandtransporteurs worden op klantwens gemaakt, hierdoor is het altijd mogelijk om de opvoerhoogte af te stemmen op de gebruikte afvalcontainer.

Technische specificaties

Afmetingen:

Lengte	: 2500 mm
Breedte	: 800 mm
Hoogte	: 1300-2000 mm
Opvoerhoek	: 45-60 graden
Motorvermogen	: 0,37kW



Bandtransporteur met kunststof deel tbv metaaldetector

Bij Interfaceflor in scherpenzeel worden rework tapijttegels gecontroleerd op metaal delen. Daarom is deze transporteur uitgevoerd met een kunststof middendeel om beïnvloeding van de metaal detector te voorkomen. In het kader van duurzame en energiezuinige productiemiddelen is deze transporteur tevens uitgevoerd met een Movigear motor van SEW. Hierdoor wordt een rendement verbetering van 60% verkregen.



Interface **FLOR**®



Diverse mogelijke voorbeelden van transporteurs



Indoor skibaan

Deze skibaan is uitgevoerd als lopende band waarop een speciale tapijtvezel is gelijmd. De afmetingen van de band zijn 5 x 7 meter,, waardoor er twee skiers gelijktijdig kunnen skieen. De hellingshoek is dmv een spindelaandrijving tot 20 graden verstelbaar. De snelheid van de baan is instelbaar van 5 tot 20 km per uur.

